



Ficha Técnica de Producto

A109-0763 - Hub USB 3.2 Gen1 5G USB-C, USB-C/M-2xUSB-C/H-2xUSB-A/H, Gris, 15 CM



P/N: A109-0763

EAN: 8436574709834

AISENS® - Hub USB 3.2 Gen1 5G, 2 x USB-C 5G hembra y 2 x USB-A 5G hembra a USB3.2 Gen1 USB-C macho

Hub USB 3.2 Gen1 5G, 2 x USB-C 5G hembra y 2 x USB-A 5G hembra a USB3.2 Gen1 USB-C macho

Tamaño delgado y fácil de transportar cuando viajas o trabajas.

Los puertos USB-A y USB-C admiten velocidad baja (1.5 Mbps) / Velocidad completa (12 Mbps) / alta velocidad (480 Mbps) / súper velocidad (5 Gbps)

Nota: Los puertos USB-C solo sirven para la transmisión de datos, no soportan carga ni soportan DisplayPort (DP) Alt Mode.

Alimentado por bus USB, no se necesita adaptador de corriente adicional.

Tiene protección contra sobrecorriente incorporada en cada puerto para proteger tanto a los dispositivos conectados como a su concentrador contra las sobrecargas de energía.



Ficha Técnica de Producto



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

- > Hub USB 3.2 Gen1 5G, 2 x USB-C 5G hembra y 2 x USB-A 5G hembra a USB3.2 Gen1 USB-C macho
- > Tamaño delgado y fácil de transportar cuando viajas o trabajas.
- > Los puertos USB-A y USB-C admiten velocidad baja (1.5 Mbps) / Velocidad completa (12 Mbps) / alta velocidad (480 Mbps) / súper velocidad (5 Gbps)
- > Nota: Los puertos USB-C solo sirven para la transmisión de datos, no soportan carga ni soportan DisplayPort (DP) Alt Mode.
- > Alimentado por bus USB, no se necesita adaptador de corriente adicional.
- > Tiene protección contra sobrecorriente incorporada en cada puerto para proteger tanto a los dispositivos conectados como a su concentrador contra las sobrecargas de energía.
- > Simplemente enchufar y listo.
- > Longitud: 15 CM
- > Color: Gris



Ficha Técnica de Producto

- > Normativas: RoHS, CE
- > Test de funcionamiento: 100% testado