Ficha Técnica de Producto

Cable de red latiguillo RJ45 LSZH Cat.6 UTP AWG24, gris, 10 metros, libre de halogenos, 10/100/1000 Mbit/s

P/N: A135-0271

EAN: 8436574702705

AISENS® - Cable de red latiguillo RJ45 LSZH Cat.6 UTP AWG24, gris, 10 metros, libre de halogenos, 10/100/1000 Mbit/s | Conmutador/router/módem/panel de conexiones/punto de acceso/campos de conexión

Cable de red CAT. 6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos.
Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2.
Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332
Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1.
Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos. Normativas: RoHS

Ficha Técnica de Producto

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Cable de red CAT.6 UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos.
Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.
Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos.
Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1.
Longitud: 10 metros
Color: gris
Normativas: RoHS
Test de funcionamiento: 100% testeado