



Ficha Técnica de Producto

A135-0267 - Cable de Red Latiguillo RJ45 LSZH Cat.6 UTP AWG24, Gris, 2.0 Metros, Libre de Halogenos, 10/100/1000 Mbit/s



P/N: A135-0267

EAN: 8436574702668

AISENS[®] - Cable de red latiguillo RJ45 LSZH Cat.6 UTP AWG24, gris, 2.0 metros, libre de halogenos, 10/100/1000 Mbit/s | Conmutador/router/módem/panel de conexiones/punto de acceso/campos de conexión

Cable de red CAT. 6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos.

Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2.

Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332

Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1.

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos. Normativas: RoHS



Ficha Técnica de Producto



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Cable de red CAT.6 UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos.

Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos.

Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1.

Longitud: 2.0 metros

Color: gris

Normativas: RoHS

Test de funcionamiento: 100% testado