



Ficha Técnica de Producto

A145-0324 - Cable de Red Latiguillo RJ45 LSZH Cat.6A 500 Mhz UTP AWG24, Gris, 0.25 Metros, Libre de halógenos, 10 Gigabit/s



P/N: A145-0324

EAN: 8436574703771

AISENS® - Cable de red latiguillo RJ45 LSZH CAT.6A UTP AWG24 100% cobre con conector RJ45 en ambos extremos, 0.25 metros | Conmutador/router/módem/panel de conexiones/punto de acceso/campos de conexión

Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s). Alta velocidad de transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 500 MHz.

Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6A, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos



Ficha Técnica de Producto

Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1.

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos.

Apto para PoE (Power over Ethernet). Normativas: RoHS



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Cable de red latiguillo RJ45 LSZH CAT.6A UTP AWG24 100% cobre con conector RJ45 en ambos extremos. Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s). Alta velocidad de transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 500 MHz. Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6A, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos.

Apto para PoE (Power over Ethernet)

Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC60332-1.

Longitud: 0.25m

Color: Gris



Ficha Técnica de Producto

Normativas: RoHS

Test de funcionamiento: 100% testado