



Ficha Técnica de Producto

A116-0084 - SVGA Duplicador para 2 Monitores con Alimentación



P/N: A116-0084

EAN: 8436574700831

AISENS[®] - SVGA duplicador para 2 monitores con alimentación para duplicar la señal para transmisión de larga distancia.

Duplicador SVGA para 2 monitores con fuente de alimentación y carcasa metálica resistente

El duplicador SVGA de 2 Puertos permite que una sola fuente VGA pueda proporcionar imágenes en dos monitores simultáneamente.

El duplicador soporta hasta 250 MHz de ancho de banda. Dispone de un circuito de amplificación de señal incorporado que permite visualizar imágenes a 65 metros de la fuente.

Permite la conexión en cadena margarita. Puerto de entrada de señal: hembra. Puerto de salida de señal: hembra (Cables SVGA no incluidos)

Normativas: RoHS. Test de funcionamiento: 100% testado



Ficha Técnica de Producto



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Duplicador SVGA para 2 monitores con fuente de alimentación.

El duplicador SVGA de 2 Puertos permite que una sola fuente VGA pueda proporcionar imágenes en dos monitores simultáneamente. Perfecto para aulas, ferias, exposiciones, o exhibidores dentro de comercios donde se requiere alta calidad de vídeo en varios monitores. La simple operación plug and play facilita la configuración, por lo que este dispositivo se puede instalar y comenzar a utilizar en pocos minutos.

El duplicador soporta hasta 250 MHz de ancho de banda, proporcionando imágenes con resoluciones de hasta 1920x1440. Dispone de un circuito de amplificación de señal incorporado que permite visualizar imágenes a 65 metros de la fuente.

Permite la conexión en cadena margarita

Puerto de entrada de señal: hembra

Puerto de salida de señal: hembra

Carcasa metálica resistente

Cables SVGA no incluidos

Longitud: NA

Color: Plata

Normativas: RoHS

Test de funcionamiento: 100% testado